

OVER KAPPING

nubuiten
BUITENGEWOON GENIETEN



**OVERKAPPINGEN
& INSPIRATIE**

2022



**BUITEN-
GEWOON
GENIETEN!**

WIE IS NUBUITEN
06-07

ONZE LOCATIE
08-09

BOOM TOT DROOM
10-13

ASSORTIMENT
14-31

PROJECTEN
18&24

GEZIEN OP TV
32-35

KLUSTIPS
36-41

WIE IS NUBUITEN?

NuBuiten is dé verkoopspecialist op het gebied van [douglashout](#), [hardhout](#), [tuinhout](#), en andere houtproducten.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in [overkappingen](#), [blokhutten](#), [schuttingen](#), [sierbestrating](#) en alle overige producten voor uw tuin!



KOM ERBIJ,
KLIK VOOR
VAVATURES!



Giessenzoom 15
3371GJ Hardinxveld-Giessendam

Maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00
+ donderdagavond 18:00/21:00
Zaterdag
09:00 - 15:00



085 888 3720



info@nubuiten.nl

ONZE LOCATIE



Op [Giessenzoom 15](#) is de hoofdlocatie van NuBuiten nog steeds te vinden. Hier kunt u 6 dagen per week terecht voor inspiratie en [advies](#) in onze moderne showroom, waar de ambitieuze specialisten voor u klaarzitten.

‘DE RIVIERDIJK’

De ‘roots’ van dit bedrijf zijn te vinden op ‘De Rivierdijk’. Op de grens van Boven-Hardinxveld en Gorinchem begon het NuBuiten-avontuur met de ambitie om de bestaande houthandel toegankelijk te maken voor de algemene consument. Vanuit een klein kantoortje werden de eerste buitenverblijven ontworpen en uitleveringen ingepland.



‘HET OUDE STATION’

Een moderne webshop deed het bedrijf zo hard groeien dat een verhuizing noodzakelijk was. Met veel plezier en trots werd locatie ‘het Oude Station’ overgenomen en kon de ontwikkeling gestaagd voortgaan.

Deze unieke locatie in Hardinxveld-Giessendam werd met veel zorg omgebouwd tot een klantvriendelijke houthandel. Met kleine stappen werden nieuwe ideeën gerealiseerd en nodige acties ondernomen om zo veel mogelijk klanten te voorzien van gewenste houtproducten.



BOOM TOT DROOM

STAP 1

HOUTSTAMMEN WORDEN
GEKAPT EN GEZAAGD NAAR
PALEN EN PLANKEN IN
DE ZAGERIJ



Onze douglas producten worden gemaakt van duurzaam douglashout. Douglas valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa. Naast dat het hout bijzonder duurzaam is, is het goed te bewerken tot vele fraaie constructies voor je tuin. Maar hoe werkt dit proces eigenlijk?

STAP 2

HOUT WORDT
OPGESLAGEN EN
VERDER VERWERKT TOT
EEN OVERKAPPING





Nubuiten is [FSC](#) en [PEFC](#) gecertificeerd. Producten die deze keurmerken hebben, worden van hout gemaakt dat uit goed beheerde bossen komt van onder andere Staatsbosbeheer.

STAP 3

◀ **EEN OVERKAPPING WORDT
NAAR WENS GEMONTEERD EN
VOLLEDIG AFGEWERKT**



STAP 4

**HET EINDRESULTAAT!
'BUITENGEWOON
GENIETEN' VAN EEN
MOOIE OVERKAPPING!**



COMFORT



16

ALU SHUTTER



20

VRIJBUITER



22

HOLLAND



26

FIJNBEZAAGD



28

MODERN



30

COMFORT

ASSORTIMENT



**KLIK VOOR
ALLE OPTIES!**



KENMERKEN & OPTIES

HOUTSOORT
Geschaafd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS
12 x 12 cm

DOUGLAS RINGBALK
4,5 x 16 cm

DOUGLAS GORDINGEN
4,5 x 12 cm

DOORLOOPHOOGTE
224 cm

HOOGTE
260 cm



C1
400 x 300



C3S
300 x 300



C4B
750 x 300



C5S
600 x 300

OVERKAPPING COMFORT

Overkapping Comfort is vertrouwd en geeft een gevoel van gemak waar het prettig, aangenaam en comfortabel aanvoelt. Het heeft alles in zich om tot rust te kunnen komen en gezelligheid met vrienden of familie een knusse plek te bieden. Het constructiehout is voorbewerkt waardoor het opbouwen snel en gemakkelijk kan worden gerealiseerd. De extra opties aan keuzemogelijkheden zijn een groot pluspunt, zo kunt u de overkapping geheel naar wens samen stellen. Via onze Configurator op de website kunt u precies zien hoe uw overkapping eruit komt te zien.

PROJECT DONGEN



HANDIGE TIP VAN DE MAKERS!

Betonpoeren zorgen voor bescherming van je houten palen, door ze boven de grond te houden voorkom je houtrot. Ze creëren extra stevigheid en geven je overkapping een prachtige uitstraling!

OVER- KAPPING COMFORT

In Haarlem hebben wij in de prachtige tuin van Jorn en Saskia een overkapping comfort geplaatst. De overkapping biedt een beschutte plek, waar je het hele jaar door van je tuin kunt genieten! Bij dit project is er gekozen voor wanden met shutters, dit zorgt voor een compleet andere look van de overkapping en creëert sfeer van binnen en van buiten.



KLIK VOOR DE
PRODUCTEN!

ALU SHUTTER

**KLIK VOOR
ALLE OPTIES!**

KENMERKEN & OPTIES

MATERIAAL
Antraciet of wit gepoedercoat aluminium

ALUMINIUM STAANDERS
10 x 10 cm

ALUMINIUM RINGBALK
5 x 12 cm

HOOGTE
231 cm



C1
300 x 300



C2
300 x 300



C2Z
400 x 400



C3Z
400 x 400

OVERKAPPING ALUMINIUM MET SHUTTERS

Een strak geheel en makkelijk in het onderhoud. Dat is genieten van het buitenleven zonder zorgen met de keuze voor deze unieke overkapping.

De basis constructie van deze overkapping bestaat uit aluminium welke voorzien is van een duurzame coating. Het dak van de overkapping bevat shutters, welke je open en dicht kunt draaien als het bijvoorbeeld regent of als je in de schaduw wilt zitten. Een uniek kenmerk van dit product is dat het voorzien is van een ingebouwd afwateringssysteem, waardoor er geen extra afvoer nodig is. Mede hierdoor zijn de shutters waterdicht en kunnen ze een hevige regenbui aan.

VRIJBUITER

KLIK VOOR
ALLE OPTIES!

KENMERKEN & OPTIES

HOUTSOORT

Fijnbezaagd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS

15 x 15 cm

DOUGLAS RINGBALK

15 x 15 cm

DOUGLAS GORDINGEN

7 x 15 cm

DOORLOOPHOOGTE

210 cm

HOOGTE

250 cm



C1
400 x 300



C3
600 x 300



C3
500 x 300



C5
600 x 300

OVERKAPPING VRIJBUITER

Met zo'n naam, Vrijbuitter, trek je als buitenverblijf wel een bepaald publiek. Mensen van het goede leven, mensen die het graag nét wat anders doen. De Douglas Vrijbuitter is gemaakt van fijnbezaagd douglas hout, wat een robuuste uitstraling geeft en de houtstructuur tastbaar maakt. De staanders en ringbalken zijn kwartiers gezaagd, om de kans op scheurvorming te verkleinen. De overkapping heeft aan ruime overstek aan de voorzijde en rechter- en linkerzijkant van 40 cm waardoor je heerlijk droog onder de overkapping kunt zitten.

PROJECT DRONTEN



KLIK VOOR DE
PRODUCTEN!

OVER- KAPPING VRIJBUITER

In de tuin van Marleen en Robert is er een overkapping vrijbuitter geplaatst. De Douglas Vrijbuitter overkapping is vervaardigd van duurzaam fijnbezaagd douglas, wat een robuuste uitstraling geeft en de houtstructuur tastbaar maakt. Douglas heeft door zijn vlamstructuur en rode kleur een warme en eigentijdse uitstraling. Met het uitdrogen wordt het hout steeds harder en onbehandeld zal het hout uiteindelijk een mooie natuurlijke grijze kleur krijgen.

HANDIGE TIP VAN DE MAKERS!

Wil je graag de karakteristieke kleur van het douglas behouden? **Dat kan!** Je kunt het hout behandelen met beits met de pigmentkleur van douglas, wat zorgt voor UV-bescherming en zo vergrijzing voorkomt en de kleur behoudt.



HOLLAND

ASSORTIMENT

KLIC VOOR
ALLE OPTIES!

KENMERKEN & OPTIES

HOUTSOORT

Fijnbezaagd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS

15 x 15 cm

DOUGLAS RINGBALK

15 x 15 cm

DOUGLAS GORDINGEN

7 x 15 cm

DOORLOOPHOOGTE

224 cm

HOOGTE

260 cm



C1

500 x 300



C3

500 x 300



C5

600 x 300



C5S

750 x 300

OVERKAPPING HOLLAND

De typische Hollandse overkapping die we allemaal kennen, alleen dan in een uitgebreider jasje! Het hout is gemaakt van duurzaam fijnbezaagd douglas hout. Met de extra keuze voor een witte boeijlijst heeft het geheel van de overkapping direct een andere uitstraling. Het buitenverblijf heeft een overstek aan de voorzijde, rechter- en linkerzijkant van 20 cm waardoor je heerlijk droog onder de overkapping kunt zitten.

FIJNBEZAAGD

**KLIK VOOR
ALLE OPTIES!**

KENMERKEN & OPTIES

HOUTSOORT

Fijnbezaagd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS

12 x 12 cm

DOUGLAS RINGBALK

5 x 15 cm

DOUGLAS GORDINGEN

5 x 15 cm

DOORLOOPHOOGTE

224 cm

HOOGTE

260 cm



C1
400 x 300



C1
600 x 300



C3Z
600 x 300



C5Z
300 x 300

OVERKAPPING FIJNBEZAAGD

Deze overkapping is voor mensen die ervan houden om zelf vakwerk te leveren, de echte "doe het zelf" klusser! Het onbewerkte hout kun u aan de hand van de meegeleverde handleiding op maat zagen. Ook is de overkapping naar wens uit te breiden met diverse soorten wanden zodat u de indeling zelf kunt bepalen en uw privacy gewaarborgd wordt. Overkapping fijnbezaagd is gemaakt van duurzaam douglas hout met een fijnbezaagde afwerking waardoor de overkapping een eigentijdse uitstraling heeft.

MODERN

ASSORTIMENT

KLIC VOOR
ALLE OPTIES!



KENMERKEN & OPTIES

HOUTSOORT

Geschaafd noord-Europees douglas

DOUGLAS STAANDERS

19 x 19 cm

DOUGLAS RINGBALK

6,5 x 19 cm

DOUGLAS GORDINGEN

4,5 x 14,5 cm

DOORLOOPHOOGTE

235 cm

HOOGTE

260 cm



C1

400 x 300



C2

780 x 400



C3

300 x 300



C5

680 x 300

OVERKAPPING MODERN

Bent u opzoek naar een moderne overkapping welke strak oogt en toch een natuurlijke uitstraling heeft? Dan is dit deze overkapping wat u zoekt!

Overkapping Modern kenmerkt zich door zijn strakke uitstraling met dikke staanders van 19 x 19 cm en balken die mooi op elkaar aansluiten.

De staanders, balken en het dakbeschot zijn ingekeept of voorbewerkt zodat het eenvoudig kan worden opgebouwd. Geniet van het buitenleven onder uw eigen douglas overkapping Modern!

GEZIEN OP TV

NUBUITEN & DE GROTE TUINVERBOUWING

AFLEVERING 18 MODERN

Miranda en Richard wonen samen in Arnhem. De tuin kan wel een make-over gebruiken. Het is nu super praktisch, alleen er mist wat warmte. Niet qua temperatuur, want in de zomer is het heel erg warm. Om deze reden plaatst Ivo onze overkapping Modern. Hiermee creert hij schaduw in de tuin van Miranda en Richard!





AFLEVERING 28 PRESTIGE

De nieuwbouw tuin van Thessa en Sebastiaan ligt er nog niet zo gezellig bij. De tuin lijkt wel een zandbak, leuk voor de kids maar niet praktisch.

Ze hebben een aantal wensen, ze houden van gezelligheid en ook komen er regelmatig vrienden over de vloer. Daarom willen ze een plekje in de tuin waar je tot in de late uurtjes kunt zitten. Ivo plaatst overkapping Prestige!

AFLEVERING 24 COMFORT

Deze week is het team bij Joanneke en Martin in Mijdrecht. Ivo kiest ervoor onze overkapping Comfort, achter in de tuin tegen de muur te plaatsen. Zo valt de muur niet meer zo op en behouden ze de ruimte in de tuin. Daarnaast hebben ze natuurlijk een heerlijke plek om te loungen met vrienden. Dat was dan ook een grote wens van Martin!



**KLIK
VOOR ALLE
FRAGMENTEN!**

ONZE KLUSTIPS

HOE PLAATS JE EEN BETONPOER?



KLIK VOOR VIDEO UITLEG!

STAP 1

GAT GRAVEN

Bepaal op welke plek je de betonpoeren wil plaatsen en **graaf** op deze plek een gat in de grond. Bepaal aan de hand van de hoogte van de betonpoer **hoe diep** je het gat moet graven, zorg er voor dat de betonpoer **10 tot 15 centimeter boven** het maaiveld uitsteekt. Op deze manier behoudt je namelijk de stoere uitstraling en blijft je houten staander vochtvrij.

STAP 2

BETONPOER PLAATSEN

Plaats de betonpoer **in het gat** dat je gegraven hebt en zorg dat deze **stevig en stabiel** staat. Controleer met een waterpas of de betonpoer **recht** staat en meet of de betonpoer op de **juiste hoogte** staat. Plaats vervolgens **de rest** van de betonpoeren op dezelfde manier en beoordeel of de andere betonpoeren op de juiste plaats staan. Controleer daarnaast de **hoogte** van de betonpoeren, dit kan je eenvoudig doen door een **rechte balk** op de betonpoeren te leggen en hier de waterpas op te plaatsen.

STAP 3

BETON STORTEN

Om de betonpoer goed vast te zetten **stort** je vervolgens sneldrogend beton bij de poer in het gat. Laat het beton goed uitharden zodat je betonpoer **stevig en stabiel** staat. Een kleine **tip; bespaar geld** door niet het gehele gat te vullen met beton. Een goede laag in de **onderste helft** van het gat is voldoende.

STAP 4

STELPLAATJE BEVESTIGEN

Goed bezig! De poer staat in de grond en staat stevig vast. Nu is het tijd om het verstelbare **stelplaatje** te gaan bevestigen aan de staander. Boor in het **midden** van de staander met een speedboor een gat, bij een M16 draadeind gebruik je een houtboor van 20 mm en bij een M20 draadeind gebruik je een houtboor van 24 mm. Boor het gat circa **8 cm diep** zodat er voldoende ruimte is om het draaieind in de staander te draaien. Plaats vervolgens het plaatje op de staander met de meegeleverde houtdraadbouten.

STAP 5

STAANDER PLAATSEN

Zorg ervoor dat het draadeind **goed schoon** is, en draai het draadeind op de betonpoer **zover als mogelijk** is. Plaats vervolgens de staander op de betonpoer door de staander te draaien. Voor de laatste paar centimeters kan je een steeksleutel gebruiken zodat staander **netjes aansluit** op de betonpoer. Zet je staander tijdelijk met twee panlatten goed vast zodat je staander **waterpas** staat.

HOE PLAATS JE EPDM DAKBEDEKKING?

STAP 1

EPDM UITROLLEN

Rol de epdm dakbedekking over het dak uit. Zorg ervoor dat de folie **gelijkmatig** over de rand verdeeld is. Laat de dakbedekking circa **30 minuten rusten**. Vouw de epdm dakbedekking bij alle dakranden **enkele centimeters** terug. Vouw vervolgens de epdm voor de **helft** terug.

STAP 3

RANDEN AFWERKEN

Vouw de epdm dakbedekking langs de dakranden **minimaal 20 cm** terug tot op het dakvlak en breng met een verfrroller de epdm **contactlijm** aan op zowel de **dakbedekking** als de **ondergrond** en vouw de hoeken tot een puntzak.

STAP 2

LIJM AANBRENGEN

Breng epdm **contactlijm** aan op de **opgevouwen dakbedekking** en op het **dakbeschoot** met een verfrroller. Vouw vervolgens de dakbedekking terug op het dakbeschoot en **druk deze aan** met een zachte bezem. Herhaal dezelfde werkwijze voor de **andere helft** van het dak. Verlijm de opstaande randen pas **nadat** het dakvlak is verlijmd.

STAP 4

HEMELWATERAFVOER PLAATSEN

Bepaal de plaats van de afvoer en **teken deze af**. Knip de plaats waar de afvoerpijp moet komen **weg**. Breng vervolgens de kit aan op **onder de flap** van de epdm dakdoorvoer. Duw de dakdoorafvoer **in het gat** en druk vervolgens de flap stevig aan. De kit moet aan de rand **goed zichtbaar** zijn, dan is de afvoer goed ingeplakt en waterdicht.

HOE PLAATS JE EEN ALUMINIUM DAKTRIM?

Benodigdheden:

- › Daktrim recht
250 cm
- › Daktrim buitenhoek
- › Koppelstuk
- › Zelfborende
daktrim Schroef

STAP 1

BENODIGDHEDEN

Een aluminium daktrim plaats je bovenop de epdm dakbedekking. In onderstaand stappenplan staat beschreven hoe je een daktrim plaats op je epdm dakbedekking. Voordat je je daktrim gaat plaatsen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je alle benodigdheden hebt verzameld, zie hiervoor het lijstje links.

STAP 2

BUITENHOEK PLAATSSEN

Plaats koppelstukjes in de uiteinde van de buitenhoek.

De koppelstukjes zorgen ervoor dat het materiaal bij temperatuurschommelingen kan uitzetten of krimpen. Schroef de buitenhoek vast met zelfborende schroeven, gebruik hiervoor minimaal 4 schroeven.

STAP 3

DAKTRIM PLAATSSEN

Schuif de daktrim over het verbindingstukje van de buitenhoek en schroef deze vast met zelfborende schroeven. Schroef de daktrim vast om de circa 40-50 cm, beginnend en eindigend op 5 cm van het einde. Zaag de daktrim eerst op lengte als de daktrim niet past.



**TOT ZIENS
BIJ NUBUITEN!**

