



- F** **Avantages :** rapide à poser, démontable, résistant, invisible
Matière : SS304 (Inox A2) pour le clip, C1022 (acier trempé) avec finition brevetée garantie 2000 heures au brouillard salin pour la vis
Finition : couleur noire mat pour éviter les reflets lumineux de l'Inox
Lames de terrasse compatibles : bois composite, bois thermo traités et bois exotiques KD (largeur < 130 mm)
Propriétés mécaniques : résistance à l'arrachement 650 kgs, résistance au cisaillement 260 kgs

- GB** **Advantages :** quick to install, removable, resistant, invisible
Material : SS304 (A2 Stainless steel) for the clip, C1022 (case harden carbon steel) with a 2000 hours Salt Spray Test coating for the screw
Coating : Matt black oxide coating to avoid light reflections
Compatible decking boards : Wood plastic composite, thermo treated wood, tropical hardwood KD (thickness < 130mm)
Mechanical properties : pull-out strength 650 kgs, shearing strength 260 kgs

- ES** **Ventajas :** rápido de instalar, desmontable, resistente, invisible
Material : SS304 (Acero Inoxidable A2) para el clip, C1022 (acero templado) para el tornillo con acabado patentado garantizado 2.000 horas mediante el test de niebla salina
Acabado : couleur noire mat pour éviter les reflets lumineux de l'Inox
Planchas de terraza compatibles : maderas compuestas, maderas termotratadas y maderas exóticas KD (ancho < 130 mm)
Propiedades mecánicas : resistencia al desgarramiento 650 kg, resistencia al cizallamiento 260 kg

- D** **Vorteile :** Schnell zu montieren, zu demontieren, unsichtbar
Material : SS304 (Inox A2) für den Clip, C1022 (Stahl) mit einer garantierten Haltbarkeit der patentierten Oberflächenfertigung von 2000 Stunden im Salznebel für die Schrauben
Oberflächenfertigung : Schwarz matt, um Lichtreflexe im Inox zu vermeiden
Kompatible Terrassenlamellen : Holzverbundwerkstücke, behandeltes Thermoholz und exotisches Holz KD (Länge < 130 mm)
Mechanische Eigenschaften : Reißfestigkeit 650 kg, Zugfestigkeit 260 kg

