

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

- U hebt bij deze speciale voegmortel slechts vijf stukken gereedschap nodig om een goed verdichte en harde voeg te maken: een rubberen trekker, een harde bezem en een kokosbezem, een zakmes en een waterslang met spuitmond.
- Bij de voorbereiding zorgt u ervoor dat de voegdiepte minimaal 30 mm en 3 mm breed is.
- Zorg ook dat het oppervlak van uw sierbestrating goed schoon is en het te voegen oppervlak goed nat is (verzadigd).
- Hierna verdeelt u de voegmortel in porties van circa 5 kg over het oppervlak en trekt de mortel intensief met de rubber trekker in de voegen totdat deze volledig 30 mm diep in de voeg zit. Gebruik hierbij ook een behoorlijke waterstraal zodat de mortel vloeibaar wordt en goed in de voeg vloeit.
- Hierna verwijdert u direct al het overtollige mortel met de rubberen trekker en u veegt met de kokosbezem diagonaal over de voegen alle restanten weg.
- Hierna mag het gevoegde werk 24 uur niet belopen of belast worden en moet u het beschermen tegen regen.

Op de verpakking van de Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel leest u tot in detail alles nog eens uitgebreid na en u vindt er ook informatie over reiniging, materiaaleigenschappen en veiligheidsinstructies. Als u zich houdt aan de verwerkingsvoorschriften, creëert u een voeg die aan al uw verwachting zal voldoen!