

Flexibele houtvezelisolatieplaat

- Aanpasbaar aan complexe vormen
- Eenvoudige verwerking
- Goed isolerend vermogen tegen de koude in de winter en de warmte in de zomer



Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Platen/pakket	Afmetingen [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (Rd) [m ² .K/W
60	80	8	1220 x 575	56,1	183	1,55

Eigenschappen

- Dichtheid [kg/m³] 50
- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_d) (EN 13171) [W/(m.K)] 0,038
- Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)] 2100
- Brandreactie (EN 13501-1) E
- Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL) 030105; 170201; 170604
- Afwerking zijden Rechte boord

Productomschrijving

PAVAFLEX is een natuurlijke en ecologische, flexibele, thermische isolatieplaat op basis van houtvezel. PAVAFLEX wordt geplaatst tussen de staanders, sporen en balken van vloeren, muren en daken. Goed isolerend vermogen tegen de koude in de winter en de warmte in de zomer. De platen dienen na plaatsing tegen weersinvloeden beschermd te worden. Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

Droog en beschermd tegen beschadigingen en op een vlakke ondergrond opslaan. Palletten mogen niet worden gestapeld.