

**Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.**

Ceramento tegels zijn niet geschikt om te verwerken in opritten.

Ceramento keramische tegels dient u te verwerken in een schoon zandbed met een minimale dikte van 10 cm of in een onderlaag van Gardenlux Natuursteensplit 1,5/2,5 mm. Belangrijk is dat de ondergrond schoon en drainerend is.

Ceramento tegels legt u met een voeg van minimaal 5 mm, die u kunt opvoegen met Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.

De tegels kunt u in het zand- of splitbed intikken met een rubber hamer, maar mag u nooit aftrillen met trilapparaat.

Onderhoud op Ceramento tegels doet u met **Gardenlux Reiniger & Beschermer** voor licht schoonmaakwerk. Geeft ook extra glans aan het oppervlak van de keramische tegels.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de pagina's wetenswaardigheden Siertegels, Wat U Moet Weten en Onderhoud op deze website.

Lees voor gebruik van Onderhoudsproducten, Voegzand en Steenlijmen altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking, en doe altijd eerst een proef op een steen of tegel om te zien of het resultaat naar wens is, alvorens u het hele terras behandelt.