



Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Voor paden	Voor opritten
 1,5 cm grind of split 1,5 cm Gardenlux Gravel Fix met grind of split 10 cm zand	 1,5 cm grind of split 1,5 cm Gardenlux Gravel Fix met grind of split 4 - 6 cm zand 15 - 25 cm paasgraslaag



1. FUNDATIE

De ondergrond en verwachte belasting bepalen de juiste maat van de fundatie. Houd voor het aanbrengen van de juiste ondergrond de tabellen aan zoals hiernaast in de tekening zijn aangegeven. Gebrekkige fundatie zal leiden tot een teleurstellend resultaat.

2. VERDICHTEN

Een stabiele, goed verdichte basis is nodig voor elke bestrating en is dus ook voor de Gravel Fix matten essentieel.

3. VORMEN

Creëer de vorm van uw oprit of paden met kantplanken in aluminium, PVC of verzinkt staal.

Hoogte (10-15 cm) en dikte zijn afhankelijk van de verwachte belasting.

4. VLAKKEN

Na het verdichten vlakt u de zandlaag en verwijdert u overtollig zand, verontreinigingen en scherpe objecten.

5. LEGGEN

Elke plaat heeft aan twee zijden een overschot van het geotextiel. Leg de aangrenzende plaat voor maximale stabiliteit op dit stuk doek.

6. OP MAAT MAKEN.

Maak de platen op maat met een handzaag of een elektrische zaag. De platen moet u wel altijd tussen kantplanken opsluiten.

7. VULLEN

Vul de platen op met grind of split van 8-16 mm en zorg dat de laag 10-20 mm boven de mat uitkomt.

8. AFWERKEN

Hark het grind en verdeel het gelijkmatig.

Onderhoud beperkt zich tot het verwijderen van bladeren en vuil. U harkt het grind af en toe aan. Vul indien nodig aan met grind, zodat de platen volledig bedekt zijn.