

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Rubber Speelplaatstegels kunt u straten in een zandbed van ophoogzand, maar u kunt u ze ook over een bestaande bestrating heen leggen.

Hoe zachter de ondergrond des te meer de tegels meeveren.

De tegels kunt u onderling aan elkaar verankeren door middel van de bijgeleverde steekpen-
nen, die u in de gaten aan de zijkant van de tegels steekt. Dit voorkomt dat de tegels opkrullen.

De kans op snij-, schaafwonden of botbreuken zullen door het gebruik van Rubber Speelplaatstegels wel afnemen, maar helemaal uitsluiten is onmogelijk. Blijf u kinderen daarom altijd goed in de gaten houden.

Bij levering van meerdere pakketten tegels dient u deze door elkaar te mengen om een optimale kleurschakering te verkrijgen, dus nooit pallet voor pallet opmaken.

Onderhoud van de Rubber Speelplaatstegels doet u met:
Gardenlux Green Delete voor verwijdering van alg.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de pagina's wetenswaardigheden Siertegels, Wat U Moet Weten en Onderhoud op deze website.

Lees voor gebruik van Onderhoudsproducten, Voegzand en Steenlijmen altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking, en doe altijd eerst een proef op een steen of tegel om te zien of het resultaat naar wens is, alvorens u het hele terras behandelt.