

Gardenlux

STONES & PAVING

Montagehandleiding GardenDeck Composiet



Controle vooraf

Controleer voordat u begint met de montage het product op eventuele gebreken. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u zich dan direct tot uw leverancier. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verwerking van het product, dan heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Uw leverancier moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Producteigenschappen

Composiet is een product samengesteld uit houtvezels en kunststof met de natuurlijke uitstraling van hout en de voordelen van kunststof.

Door de natuurlijke eigenschappen van deze grondstoffen kunnen er in het eindproduct lichte nuances in kleur ontstaan. Dit heeft geen enkel negatief op de kwaliteit en geeft uw terras juist een natuurlijke uitstraling.

GardenDeck is voor lancering uitvoerig getest op kleurvastheid en minimale lengte werking. GardenDeck composiet 'werkt' nauwelijks in de breedte van de delen in tegenstelling tot hout. In de lengterichting is een minimale uitzetting mogelijk (0,3%). Bij het installeren van de dekdelen dient u hier rekening mee te houden door ruimte voor uitzetting open te houden (zie leginstructie). Een geringe kleurvervaging door UV-straling kan optreden.

Onderhoud

GardenDeck composiet heeft weinig onderhoud nodig. Omdat het composiet nauwelijks vocht opneemt (0,2%), zullen er weinig tot geen vlekken ontstaan. Eventuele vlekvorming dient zo snel mogelijk te worden verwijderd met heet water en een eventueel een mild schoonmaakmiddel. Wanneer uw terras in een schaduwrijke omgeving ligt kan het zijn dat er na verloop van tijd een lichte groene aanslag verschijnt. Deze kan eenvoudig met behulp van een sopje van groene zeep en heet water met een harde bezem worden verwijderd. Eventuele reiniging met een hogedruk reiniger is mogelijk. Zet de spuitmond op de waaierstand en zorg dat u de spuitmond niet te dicht op de planken houdt.

Gardenlux

STONES & PAVING

Montagehandleiding

- Verwijder het onkruid en egaliseer de ondergrond.
- Zorg voor een vlakke en stabiele fundering, bij voorkeur een betonnen fundering of een dragende constructie van bijvoorbeeld hardhouten palen. Bij een fundering van tegels dienen de onderliggers minimaal om de 50 cm te worden ondersteund. Zorg voor voldoende afschot van de vloer, circa 5 mm per meter in de lengte van de plank.
- Plaats de onderliggers met een onderlinge hart-op-hart afstand van circa 30 cm (max. 35 cm). Bij het aanleggen van de onderliggers moet er minimaal 5 mm afstand worden gehouden. Onderliggers minimaal 30 mm van muren of obstakels vrijhouden ivm het eventuele werken van het composiet. Wanneer u een terras wilt gaan plaatsen op een bitumen daklaag dient u de onderliggers op tegeldragers te plaatsen.



- Gebruik eventueel anti-worteldoek om onkruidvorming tegen te gaan. Plaats het anti-worteldoek onder de onderligger, direct op de ondergrond. Leg het anti-worteldoek nooit direct onder de vlinderplanken ivm ventilatie.
- Monteer de beginclip aan de onderligger, en schuif de eerste plank met de tand in de beginclip. Leg de tweede plank op circa 6,5 mm afstand naast de eerste plank. Schuif de montageclips vanaf het begin van de plank op de juiste plaats en druk de tweede plank aan. Schroef de RVS schroef met een lang bitje door de montageclip in de onderligger. Herhaal deze stap bij de overige dekdelen.



- Bewaar voldoende afstand (3 cm) rondom uw terras, ivm het eventuele werken van de dekdelen. De kopse afstand tussen 2 planken moet minimaal 5 mm zijn. Dit gebeurt automatisch wanneer u gebruikt maakt van de bevestigingsclips.
- Bij het overschrijden van de 4 meter planklengte, bij voorkeur het terras in halfsteensverband monteren met een minimum verschil van 60 cm voor een stabiel geheel. Bij het aanleggen van een dekdeel minimaal 5 mm afstand houden tussen de dekdelen. Plaats bij het aanleggen van de dekdelen altijd een dubbele rij onderliggers.
- Monteer de hoekprofielen met RVS schroeven.